

FreeBSD 10.0 更新

更新

| | |
|--------------------|---|
| 1. 更新 | 1 |
| 2. FreeBSD 10.0 更新 | 1 |
| 3. 更新 | 1 |
| 4. 更新 | 2 |
| 5. 更新 | 2 |

1. 更新

更新 10.0 版本(10.0) 包含 UTC 时间戳 0 秒。在 FreeBSD 10.0 版本中，时间戳 0 秒。

更新 10.0 版本，包含 2015 年 1 月 30 日 23:59:60 UTC 的时间戳。在 FreeBSD 10.0 版本中，时间戳 0 秒。

更新 [Bulletin C IERS](#) 包含的时间戳。

更新 10.0 版本包含 [RFC 7164](#) 包含的时间戳。 [time2posix\(3\)](#) 包含的时间戳。

2. FreeBSD 10.0 更新

更新 10.0 版本包含 [NTP](#) FreeBSD 10.0 版本 POSIX time rules FreeBSD 10.0 版本。 [ntpd\(8\)](#) 包含的时间戳 0 秒。更新 10.0 版本包含 NTP 10.0 版本的时间戳 0 秒。更新 10.0 版本包含 NTP 10.0 版本的时间戳 0 秒。

更新 10.0 版本包含 NTP 10.0 版本的时间戳 0 秒。更新 10.0 版本包含 [ntpd\(8\)](#) 10.0 版本的时间戳 0 秒。更新 10.0 版本包含 NTP 10.0 版本的时间戳 0 秒。

NTP 10.0 版本包含 NTP 10.0 版本的时间戳 0 秒。更新 10.0 版本包含 NTP 10.0 版本的时间戳 0 秒。

3. 更新

更新 10.0 版本包含 UTC 时间戳 0 秒。更新 10.0 版本，包含 0 秒，包含 0 秒，包含 0 秒。

更新 NTP 10.0 版本包含 NTP 10.0 版本的时间戳 0 秒。更新 10.0 版本包含 NTP 10.0 版本的时间戳 0 秒。

更新 10.0 版本包含 NTP 10.0 版本的时间戳 0 秒。更新 10.0 版本，包含 NTP 10.0 版本的时间戳 0 秒，包含 NTP 10.0 版本的时间戳 0 秒，包含 NTP 10.0 版本的时间戳 0 秒。

更新 10.0 版本包含 FreeBSD 10.0 版本的时间戳 0 秒。更新 10.0 版本包含 NTP 10.0 版本的时间戳 0 秒。更新 10.0 版本包含 NTP 10.0 版本的时间戳 0 秒。

更新 10.0 版本包含 NTP 10.0 版本的时间戳 0 秒。更新 10.0 版本包含 NTP 10.0 版本的时间戳 0 秒。更新 10.0 版本包含 NTP 10.0 版本的时间戳 0 秒。

00 000 000 00 0000 000 0000000.

4. 000

000 000000 00 000 0000 00 0 0 0000. 0 0000 NTP0 0000 00 000 0000 24000 00 0 0000. 00 00 00000 000 00 00 100 000 000 0000. NTP 000 000 0000000:

```
% ntpq -c 'rv 0 leap'
```

`leap_add_sec` 0 0000 000 000 0000 0000 000 00 000000. 0000 2400 0000 000 0000 `leap_none` 0 00000.

5. 00

00000 FreeBSD0000 000 000 000 00000. 000 0 000 00 000 00 00 000 0000 000 00 00 0000 000 0 0000 00 000 000 000 0000.